

Technisches Merkblatt

GENUA Wandlasur

Artikel Nummer: 27 . .4

Verwendungszweck:

Fertige Wandlasur-Pigmentmischung in 33 Farben zur Erstellung von Wandlasurtechniken im Innenbereich.

Eigenschaften:

abriebfeste, durchscheinende, farbige Wandlasur, die nur noch mit Wasser angerührt wird. Für Innen aus natürlichen Rohstoffen, atmungsaktiv

Zusammensetzung:

Cellulose-Kleister, pflanzliches Polysaccharid, verschiedene lichtechte Pigmente.

Verpackung:

fertige Anrührdose für bis zu 1l Wandlasur

Ergiebigkeit:

3 bis 12 qm je nach Farbintensität.

Verarbeitung:

Als Untergrund eignen sich Casa NATURA Carrara Fein oder Carrara Grob, die hochwertigen Marmorstreichputze, oder Lucca Marmorwandfarbe.

Das Material kurz aufschütteln, damit das Pulver gelockert im Gefäß liegt.

Sie können GENUA Wandlasur in 3 Farbstufen einstellen:

Farbstufe I = Intensiv Dazu füllen Sie sauberes Wasser bis zur Markierung **I** und schütteln das Gemisch gut auf. Dann 10 Minuten stehen lassen und nochmals aufschütteln – fertig. Reichweite circa 3 qm.

Farbstufe M = Mittel Dazu füllen Sie sauberes Wasser bis zur Markierung **M** und schütteln das Gemisch gut auf. Dann 10 Minuten stehen lassen und nochmals aufschütteln – fertig. Reichweite circa 6 qm.

Farbstufe H = Hell Dazu füllen Sie sauberes Wasser zunächst nur bis zur Markierung **I** und schütteln das Gemisch gut auf. Dann 10 Minuten stehen lassen. Weiter Wasser auffüllen bis Markierung **H**, nochmals aufschütteln – fertig. Reichweite circa 12 qm.

Die angerührte GENUA Wandlasur wird mit einem Lasurpinsel, Naturschwamm, Stoffwickel oder einer Lederwalze aufgetragen.

Ein mehrfacher Auftrag ist empfehlenswert, um eine größere Farbtiefe zu erhalten. Bei mehreren Farbtönen sollte immer von hell nach dunkel gearbeitet werden.

Verarbeitung nicht unter 10° C.

Kennzeichnung:

Keine

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerschbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 12-11

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Endingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de

NATURpfad-Darmstadt