

Technisches Merkblatt

LIVORNO Naturwandfarbe für innen

Artikel Nummer: 25202 / 25203 / 25204

Verwendungszweck:

Eine flüssige, preiswerte Wandfarbe für Untergründe, wie Gipskarton, Gipsfaserplatten, Raufasertapeten, Kalk- und Zementputze im Innenbereich.

Eigenschaften:

Atmungsaktive und feuchtigkeits-regulierende Wandfarbe. tuchmatt, elastisch, gut füllend und sehr einfach verarbeitbar mit Bürste oder Walze.

Nassabriebklasse 3 und Deckkraft Klasse 3

Zusammensetzung - Volldeklaration:

Wasser, Kreide, Marmormehl, Lehm, Titanweiß, Cellulose, Pflanzlicher Emulgator, Talkum Polyasparaginsäure, Saflor-Standöl, 0,1% synth. Konservierungsmittel, (2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on Cas Nr. 2682-20-4 und 1,2-Benzisothiazolin-3-on Cas Nr. 263433-5).

Verpackung:

1 l Eimer
5 l ovaler Eimer
10 l ovaler Eimer

Ergiebigkeit:

cirka 7 m² pro Liter

Verarbeitung:

Untergründe müssen trocken, fest und dürfen nicht extrem alkalisch sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe, Tapeten, Gipskarton-Platten usw. im Innenbereich.

Nicht ganz sichere, sowie stark oder unterschiedlich saugende Untergründe vorher mit Casa NATURA ABRUZZO Tiefengrund grundieren. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren. Sehr glatte Untergründe (z.B. Lack- oder Ölfarben) gründlich aufrauen, besser ist es sie zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 10° C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Casa NATURA LIVORNO Naturwandfarbe ist nach gründlichem Aufrühren streichfertig. Der Auftrag erfolgt ein bis zweimal mit der Walze, mit Pinsel oder Quast oder Airless-Spritzen. Zwischen den Anstrichen gut trocknen lassen.

Casa NATURA LIVORNO Naturwandfarbe ist mit VINCI Pigmenten beliebig abtönbar und sehr gut für nachfolgende Wandlasurtechnik geeignet.

Die Deckfähigkeit sollte erst nach dem Trocknen endgültig beurteilt werden.

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser.

LIVORNO

Naturwandfarbe für innen

Kennzeichnung:

Keine

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung kühl und frostfrei bei ungeöffnetem Deckel, mindestens 9 Monate haltbar.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel EAK 08011

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 03-12

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Endingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de