

## Technisches Merkblatt

### **PUGLIA BIOGRUNDPUTZ zementfrei**

Artikel Nummer: 33004

#### **Verwendungszweck:**

Als hochwertiger, wasserdampfdurchlässiger Kalk-Grundputz für Innen auf Mauerwerk aller Art.

#### **Eigenschaften:**

PUGLIA ist ein Kalkgrundputz mit baubiologisch hochwertigen Materialkennwerten. Mörtelgruppe P Ic nach DIN 18550 bzw. GP CS I nach EN 998-1. Er setzt sich zusammen aus Bindemitteln nach DIN EN 459-1, ist naturweiß, leicht verarbeitbar und sehr gut maschinengängig. PUGLIA wirkt desinfizierend, pilz- und schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Dadurch entsteht eine sehr gut regulierende Wirkung für das Raumklima. PUGLIA BIOGRUNDPUTZ ist filzbar. Er enthält außer Methylcellulose Zellstoffasern keine organischen Bestandteile.

#### **Zusammensetzung:**

Kalksteinbrechsande, Kalksteinfüller, Kalkhydrat HL, Methylcellulose, Zellstoffasern.

#### **Verpackung:**

30 kg Sack  
EURO-Palette 36 Sack

#### **Ergiebigkeit:**

Bei 15 mm Schichtstärke 1,4 qm / Sack  
Mischungsverhältnis ca. 7 - 8 Liter Wasser / Sack

#### **Verarbeitung:**

Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber, frei von Trennmittel sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Es sind die Bestimmungen der VOB und der einschlägigen Normen für Putzgrund zu beachten (z. B. VOB Teil C, DIN 18350, DIN 18550). Glattes Mauerwerk oder Betonwände mit mineralischer Haftbrücke im Kammbettverfahren vorbereiten.

PUGLIA BIOGRUNDPUTZ ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken.

Nicht bei großer Hitze auftragen. PUGLIA BIOGRUNDPUTZ kann mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Er muss 2-lagig aufgetragen werden. Zunächst den Putz auf schlanke Konsistenz einstellen und ca. 15 mm stark auftragen und flucht- und lotgerecht verziehen. Nach ausreichender Ansteifung Grate und Unebenheiten mit Traufelrücken oder Gitterrabbott entfernen. Am darauf folgenden Tag die gesamte Fläche nochmals dünn überziehen und gegebenenfalls abfilzen.

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**Gefahrenhinweise:**



**Xi, reizend**

**Produkt enthält Calciumhydroxid**

R38 Reizt die Haut

R41 Gefahr ernster Augenschäden

**Sicherheitsratschläge:**

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren

S37/39 Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

S46 bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

**Hinweise:**

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung trocken und frostfrei. Die Lagerzeit von 3 Monaten nicht überschreiten.

Entsorgung: Material nicht nass sondern eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder Bauschutt entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 11-15

Casa NATURA ®  
Alte Balinger Straße 34  
72336 Balingen - Endingen  
Tel: 07433 - 381 147  
Fax: 07433 - 348 27  
Internet: [www.casanatura24.de](http://www.casanatura24.de)  
Email: [mail@casanatura24.de](mailto:mail@casanatura24.de)